



MUITO MAIS VANTAGENS PARA O SEU **NEGÓCIO**

2023

Catálogo de produtos ►



JARDINAGEM

ROÇADEIRA GR-260

Roçadeira Lateral 26CC
(Em 2 Volumes)
Cód.: 707176



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 25,4cc
- Potência: 1.2HP
- Capacidade do tanque: 0,6L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Partida: Manual retrátil
- Tubo do eixo: Ø 26mm x 153cm
- Eixo cardan: 8mm x 9 estrias
- Peso: 8,9 kg
- Dimensões (LxPxA): 24x30x28 / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon (bate e libera)
- Alça de sustentação
- Kit de ferramentas manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



ROÇADEIRA GR-520 XP

Roçadeira Lateral
(Em 2 Volumes)
Cód.: 709286



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5 HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25: 1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60min.
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Tubo do eixo: Ø 28mm x 153cm
- Eixo cardan: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 9,5kg
- Dimensões (LxPx A): 24x30x38cm / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina de Videia 40D
- Cinto de sustentação ergonômico
- Cinto de sustentação duplo
- Kit de Ferramentas
- Kit EPI
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário
- Cabeçote de Nylon Bate-Libera automático



JARDINAGEM

ROÇADEIRA GR-460 XP

Roçadeira Lateral
(Em 2 Volumes)
Cód.: 800599



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42,7cc
- Potência: 1.67HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Tubo do eixo: 28mm x 1.53cm
- Eixo cardan: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 9,5 kg
- Dimensões (LxPx A): 24x30x38cm / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina de Videia 40D
- Cinto de sustentação ergonômico
- Cinto de sustentação duplo
- Kit de Ferramentas
- Kit EPI
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário
- Cabeçote de Nylon Bate-Libera automático.



ROÇADEIRA GRH-430 BLACK

Roçadeira Lateral
(Em 2 Volumes)
Cód.: 705486B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42.7cc
- Potência: 1,67 HP
- Capacidade do tanque: 1,0L
- Mistura de combustível : 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 50 min
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga em alumínio fundido
- Eixo cardan: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 9,5Kg
- Dimensões (Lx:Px A): 24x30x38cm / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina 3 pontas
- Carretel bate libera simples
- Cinto de sustentação duplo
- Kit de ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



JARDINAGEM

ROÇADEIRA GRH-520 Black

Roçadeira Lateral 52CC
(Em 2 Volumes)
Cód.: 802173



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5 HP
- Capacidade do tanque 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto-retrátil
- Embreagem: Centrífuga em alumínio fundido
- Eixo cardan: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 9,5Kg
- Dimensões (Lx:PxA): 24x30x38cm / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Lâmina reta
- Carretel bate libera simples
- Cinto de sustentação duplo
- Kit de ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

ROÇADEIRA GRM-430 Black

Roçadeira Multifunção
(Embalagem Única)
Cód.: 705386B



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42.7cc
- Potência: 1.67HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25: 1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual, auto retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Tubo do eixo: Ø 26mm x 74cm (2pcs.)
- Eixo cardan: Ø 8mm x 9 estrias
- Peso: 15kg
- Dimensões (LxPxA): 31x32x86cm / 10x10x165cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Aparador de cerca viva
- Moto podadora de 12"
- Lâmina 3 pontas
- Carretel de nylon
- Alça de sustentação ergonômica
- Kit de ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário



JARDINAGEM

ROÇADEIRA COSTAL GRC-430

Roçadeira Lateral 43CC
(Em 2 Volumes)
Cód.: 802449

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Tipo: Costal
- Potência: 1,3KW/1,8 CV/ 10.000RPM
- Cilindradas: 42.7cc
- Mistura Combustível: 25:1(gasolina:óleo)
- Capacidade Tanque: 1,2 Litros
- Diâmetro da lâmina: 255 milímetros (3T)
- Linha máxima do trajeto de corte: 44cm
- Lâmina de corte: 3 pontas
- Indicação de uso: Semi-profissional.



Roçadeira a Gasolina 42.7cc é indicada para poda de mato, arbustos, manejo de horticultura e fruticultura, atividades em sítios, chácaras e fazendas.

TURBINE SUA ROÇADEIRA



Cód.: 700733 - Moto Podadora de 12"



Cód.: 700689 - Haste Extensora 1mt



Cód.: 700719 - Bomba d'água



Cód.: 700702 - Chaqualhador de Galho



Cód.: 704274
Soprador de Folhas



Cód.: 708012
Conjunto
Motocultivador



Cód.: 700696 - Aparador de
Cerca Viva

LÂMINAS PARA ROÇADEIRAS

Lâminas compatíveis com diversas marcas de roçadeiras como STIHL, HUSQVARNA, etc...



Cód.: 706711 - Lâmina 2 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4mm). Espessura de 1,60mm e Ø de corte de 200mm.



Cód.: 706476 - Lâmina 2 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4mm). Espessura de 1,60mm e Ø de corte de 250mm (10").



Cód.: 705523 - Lâmina 2 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4 mm). Espessura de 1,75mm e Ø de corte de 305mm (12").



Cód.: 701013 - Lâmina 3 pontas para roçadeiras. Furo de 1" (25,4 mm). Espessura de 1,50mm e Ø de corte de 255mm.



Cód.: 701037 - Lâmina 80 dentes para roçadeiras. Furo de 1" (25,4 mm). Espessura de 1,60mm e Ø de corte de 255mm.



Cód.: 801251 - Lâmina widea 40d furo de (25 4 mm/1") Ø 230mm para uso na roçadeira.

CARRETEL DE NYLON PARA ROÇADEIRAS

Cód.: 800872 - Carretel de Nylon Automático Bate Libera | Rolamento anti-vibratório, Proteção de alumínio, para repor o fio de nylon basta inserir o fio em um dos furos até que saia do outro lado e esticar as pontas por igual, apertar a base girando sentido horário. Compatível com as roçadeiras rosca interna M8 e M10.



Cód.: 801176 - Escova de aço 150MPP / Furo 1" USO EM ROÇADEIRA: Pode ser utilizada na limpeza de ruas pavimentadas, paralelepípedos, concreto, meio fios, entre outros locais, principalmente de difícil acesso, executando a raspagem, da grama.



Cód.: 700443 - Carretel de Nylon - Bate libera rosca interna M10 x 1,25mm.

PERFURADOR

PERFURADOR DE SOLO 52CC - PSH-520

Não Acompanha Broca
Cód.: 708197SB

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Conector Universal ¾ pode ser usado com qualquer broca da nossa linha de produtos. Perfurador ideal para trabalhos como fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, reflorestamento de pinus ou eucaliptos, ou mesmo o uso por profissionais da construção civil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Lubrificação: Óleo Sae 80
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma c/ regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Peso: 13kg
- Dimensões (LxPxA): 34x48x37cm.



ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Kit de ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

Cód.:	Descrição do Item
704144	Broca Perf Solo 100X800mm Helic Simp Lam Soldada
704151	Broca Perf Solo 150X800mm Helic Simp Lam Soldada
704168	Broca Perf Solo 200X800mm Helic Simp Lam Soldada
704175	Broca Perf Solo 250X800mm Helic Simp Lam Soldada
704182	Broca Perf Solo 300X800mm Helic Simp Lam Soldada
802265	Broca Perf Solo 150x800mm Helic duplo Lam Intercamb
802272	Broca Perf Solo 200x800mm Helic duplo Lam Intercamb
802210	Broca Perf Solo 250x800mm Helic duplo Lam Intercamb
708845	Broca Perf Solo 300x800mm Helic duplo Lam Intercamb
709125	Mola Segurança Anti Impacto Broca Perf Solo
802227	Extensão Broca Perf Solo 600mm
704137	Extensão Broca Perf Solo 1000mm
708005	Extensão Broca Perf Solo 1500mm

PERFURADOR DE SOLO 52CC - PSH-520

Com 1 BROCA 20 X 80cm
Cód.: 708197

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava da broca por pino e cupilha. Ponta pastilha de metal duro de alta resistência. Produto multiuso, ideal para trabalhos pesados no campo para fixação de estacas, auxílio na construção de cercas, reflorestamento de pinus ou eucaliptos, ou mesmo o uso por profissionais da construção civil.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Lubrificação: Óleo Sae 30
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Peso: 16 kg
- Dimensões: 34X48X37cm | 20X20X80cm



MOTOSSERRA

MOTOSSERRA MT-260

Com Sabre e
Corrente 12"
Cód.: 707381



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Recomendada para uso florestal, agropecuário, jardinagem e doméstico. Além de ser seguro, esse equipamento está adequado à norma regulamentadora NR12.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 25,4cc
- Potência: 0,94HP
- Capacidade do tanque: 0,31L
- Reservatório de óleo: 0,16L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga
- Peso: 4,4kg (montada)
- Dimensões (LxPxA): 24x25x29cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Misturador de combustível
- Sabre 12"
- Corrente 22 Dentes - 44 Elos
- Kit de ferramentas de manutenção
- Manual de instruções
- Passo da corrente: 3/8"



MOTOSSERRA MT-520

Com 2 Sabres
18" e 20"
Cód.: 705171



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Recomendada para poda de árvores (galhos e troncos) e corte de lenha, suas características tornam o trabalho mais rápido e fácil. Esse equipamento está adequado à norma NR12.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 52cc
- Potência: 2,5HP
- Capacidade do tanque: 0,52L
- Reservatório de óleo: 0,26L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Óleo 2T)
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga
- Peso: 8kg (montada)
- Dimensões (LxPxA): 25x51x29cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Misturador de combustível
- Sabres de 18" e 20"
- 2 Protetores de Sabres
- Corrente 36 Dentes - 72 Elos - 0.325"
- Corrente 38 Dentes - 76 Elos - 0.325"
- Kit de ferramentas de manutenção com lima
- Manual de instruções



ELETROSSERRA

ELETROSSERRA

2400W

Cód.: 803798



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Voltagem: 220V / 60Hz
- Potência: 2400W
- Velocidade da Corrente: 8 m/s
- Largura máxima de corte: 405mm
- Freio de segurança duplo: Sim
- Lubrificação automática: Sim
- Velocidade sem carga: 480m/min
- Diâmetro de corte: 405mm
- Peso: 4,5kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Sabre de 16 polegadas
- Corrente
- Jogo de chaves

LANÇAMENTO

APARADOR

APARADOR DE CERCA VIVA

ACV-260

Cód.: 802456



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Refrigeração: Refrigerado a Ar
- Cilindros: Monocilindrico
- Tipo do Motor: 2 Tempos
- Sistema de Partida: Manual Retrátil
- Cilindrada: 25.4 cc
- Potência Máxima: 1.0 HP
- Rotação Nominal: 6500 RPM
- Capacidade do Tanque: 650ml
- Comprimento da Lâmina: 600mm

Com manopla giratória que é ajustável 180 Graus e empunhadura ergonômica, proporciona diferentes posições de corte e uma variedade de trabalhos no seu jardim.

INCLINAÇÃO DA MANOPLA

Para reduzir a fadiga, este equipamento é equipado com manopla regulável. É possível inclinar a manopla em 90° para a esquerda e 90° para a direita.

MOTOBOMBA

MOTOBOMBA

1,1/2" POL

MB-430

Auto Escovante

Cód.: 704120




DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É ideal para transferência de água limpa para abastecimento. O sistema auto escovante permite que o corpo da bomba seja cheio apenas uma vez.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 42.7cc
- Potência: 1.67HP
- Capacidade do tanque: 1,2L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Oleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 60 min.
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma c/ regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Altura máxima de recalque: 35m
- Altura máxima de sucção: 8m
- Vazão máxima: 15m³/hora
- Peso: 10,5kg
- Dimensões (LxPxA): 39x30x36cm



Vazão m³/h	Altura (Mca)
0	35
6	25
8	20
10	15
13	8
15	0

SOPRADOR

SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS 3X1

SAP-260

Soprador / Aspirador /

Triturador

Cód.: 708401



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ideal para varredura geral em jardins, rodovias, sítios, ginásios de esportes, terreiro de café, milho, feijão, pátios de forma em geral e aspiração de folhas. Recolhe folhas com uma bolsa recolhadora de 30 litros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cilindrada: 25,4cc
- Potência: 1.2HP
- Capacidade do tanque: 0,6L
- Mistura de combustível: 25:1 (Gasolina + Oleo 2T)
- Autonomia: Aprox. 40 min.
- Vela de ignição
- Tipo de ignição: Eletrônica
- Carburador: Diafragma com regulagem
- Partida: Manual retrátil
- Embreagem: Centrífuga em aço sinterizado
- Peso: 7,62kg
- Dimensões (LxPxA): 36x58x37cm

ACESSÓRIOS INCLUSOS:

- Tubo de admissão e extensão
- Tubo de sopro curvo, reto concentrado extensão
- Tubo coletor curvo
- Saco coletor 30L
- Kit ferramentas de manutenção
- Misturador de combustível
- Manual do proprietário

ELEVAÇÃO

TALHA MANUAL CORRENTE

Podem ser instaladas em trole manual e mecânico.

Corpo em aço, leve e supercompacta. Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção.

Engrenagens usinadas em aço temperado.

Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência.

Correntes de comando em aço zincado. Ganchos de carga com trava de segurança.

Disponível nas Capacidades: 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 e 10 ton. Alturas de elevação padrão: 3 e 5 metros.

*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação metros	Esforço daN	Corrente de carga nº ramais	Diâmetro corrente de carga mm	Peso conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705065	Talha Corrente	0,5	3	15	1	6	10	14 x 25 x 16
705058	Talha Corrente	0,5	5	15	1	6	12	14 x 25 x 16
705089	Talha Corrente	1	3	30	1	6	11	16 x 27 x 21
705072	Talha Corrente	1	5	30	1	6	15	16 x 27 x 21
705188	Talha Corrente	2	3	34	2	6	18	18 x 36 x 26
705096	Talha Corrente	2	5	34	2	6	20	18 x 36 x 26
705201	Talha Corrente	3	3	39	2	8	23	18 x 36 x 32
705195	Talha Corrente	3	5	39	2	8	29	18 x 36 x 32
705225	Talha Corrente	5	3	42	2	10	37	20 x 44 x 35
705218	Talha Corrente	5	5	42	2	10	50	20 x 44 x 35
708227	Talha Corrente	10	5	44	4	10	118,40	20 x 55 x 44

TALHA MANUAL ALAVANCA

Corpo em aço, leve e super compacta.

Fácil instalação e manuseio, além de baixa manutenção.

Engrenagens usinadas em aço temperado.

Correntes de carga em aço fosfatado, assegura maior resistência.

Alavanca com 3 posições: (Sobe > Neutro < Desce)

Ganchos de carga com trava de segurança.

Disponível nas Capacidades: 0,75 - 1,5 - 3,0 ton. Alturas de elevação padrão: 1,5 e 3 metros.

*(Elevações Especiais Sob. Encomenda)



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Elevação metros	Esforço daN	Diâmetro corrente de carga	Peso do conjunto Kg	Medidas cm Al. / Com. / Larg.
705232	Talha Alavanca	0,75	1,5	14	6	7	17 x 34 x 16
705249	Talha Alavanca	0,75	3	14	6	9	17 x 34 x 16
705256	Talha Alavanca	1,5	1,5	22	8	10	19 x 44 x 17
705263	Talha Alavanca	1,5	3	22	8	12	19 x 44 x 17
706513	Talha Alavanca	3	1,5	25	10	23	21 x 52 x 20
706520	Talha Alavanca	3	3	25	10	25	21 x 52 x 20

ELEVAÇÃO

TALHA ELÉTRICA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Trolley Elétrico ajustável com rodas paralelas.
- Motor IP 44
- Disponível em 01 ou 02 velocidades
- Botão resistente em 24V
- Botão de emergência
- Guia do cabo para evitar dobras
- Painel elétrico para 4 movimentos
- Sistema de Fim de Curso para proteção contra colisão na elevação
- Gancho articulado com rotação de 360°
- Trava de segurança Baixo índice de ruído e manutenção
- Redutores eficientes, com transmissão de engrenagem Helicoidal e com eixo fixo de três estágios acessível para operações de 0,5 à 10 toneladas e até 09 metros de elevação.

Código	Descrição
803941	Talha Elétrica 0,5T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803996	Talha Elétrica 10T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803958	Talha Elétrica 1T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803965	Talha Elétrica 2T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803972	Talha Elétrica 3T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ
803989	Talha Elétrica 5T Cabo Aço 9M 220 / 380V 60HZ

TROLE MANUAL

Pino roscado. Fácil instalação e montagem.

Apenas uma pessoa é necessária para fazer a instalação.

Corpo em aço, possui alta resistência e grande versatilidade, pode ser utilizado para todo tipo de talha.

Ideal para utilização em viga perfil I nas mais variadas bitolas, conforme tabela abaixo.



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Largura da viga mm	Esforço daN	Diâmetro corrente de carga
705270	Trole Manual	0,5	75 125	5	19 x 22 x 11
705287	Trole Manual	1	75 125	8	19 x 27 x 12
705294	Trole Manual	2	100 150	10	20 x 28 x 13
705300	Trole Manual	3	100 150	18	26 x 32 x 13
705317	Trole Manual	5	125 175	30	27 x 36 x 18

ELEVAÇÃO

GUINCHO MANUAL

Capacidade: 800 a 5.400kg.

Descrição:
Fabricado com carcaça de alumínio de alta resistência, alavanca tubular retrátil.

Aplicação do Guincho de Alavanca:
Montagens industriais, elevações, içamentos, amarração de cargas, estiramentos e arrastes.

Cabo de Aço galvanizado.
Todos os Guinchos acompanham certificado de teste individual, conforme tabela abaixo.



Código	Descrição	Carga de trabalho TON	Diâmetro cabo de aço mm	mm	Cabo de aço Metros	Peso do conjunto Kg	Medidas em Al. / Com. / Larg.
705318	Guincho Alav.	0,8	8	5/16"	20	16	32 x 44 x 18
705409	Guincho Alav.	1,6	11	7/16"	20	27	40 x 56 x 18
705423	Guincho Alav.	3,2	16	5/8"	20	48	47 x 67 x 21
705325	Guincho Alav.	5,4	19	3/4"	20	94	50 x 90 x 26

GUINCHO CATRACA 2T / 4T

Guincho 2T: Cód.: 706537

Guincho 4T: Cód.: 706544



- Cabo de aço reforçado 3/16" de diâmetro.
- Equipamento com catraca.
- Tencionam e tracionam cargas diversas.



SOLDA

INVERSORA DE SOLDA BIVOLT

TWI-180

Cód.: 706704



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É ideal para reparar estruturas metálicas em geral. Capaz de soldar diversos tipos de materiais, como: inox, alumínio, ferro entre outros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação (V): 110 | 220 Bivolt Automática
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máxima de Solda (A): 160
- Faixa de regulagem (A): 20/160
- Fator de Utilização (A%): 160A @60% / 123A @100%
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Dimensões A x L x C (mm): 18x29x48cm
- Peso: 5,80kg
- Diâmetro eletrodo (mm): 6013 de 1,5mm à 3,25mm

ACESSÓRIOS INCLUIDOS:

- Máscara para solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativa
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador e manual de instruções

INVERSORA DE SOLDA BIVOLT

TWI-140

Cód.: 801923



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É ideal para reparar estruturas metálicas em geral. Capaz de soldar diversos tipos de materiais, como: inox, alumínio, ferro entre outros.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação (V): 110 | 220 Bivolt Automática
- Tensão em Vazio (V): 60
- Corrente Máxima de Solda (A): 120
- Faixa de regulagem (A): 20/120
- Fator de Utilização (A%): 160A @60% / 123A @100%
- Classe de Proteção: Ip21
- Classe de Isolação: H
- Dimensões A x L x C (mm): 18x29x48cm
- Peso: 5,80kg
- Diâmetro eletrodo (mm): 6013 de 1,5mm à 3,25mm

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

- Máscara para solda com visor
- Cabo com garra positivo
- Cabo com garra negativa
- Cinco (5) eletrodos
- Escova com picotador e manual de instruções.


FIO DE NYLON

FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS BOBINAS 2KG

ATRIBUTOS E BENEFÍCIOS

Desenvolvido com poliamida de alto peso molecular. Elevada flexibilidade e resistência ao desgaste por flexão e por choque confere ao Monofilamento Grassfio um produto de alta performance.

MATÉRIA-PRIMA: Poliamida. **PERFIL:** Redondo e Quadrado

	 Cód.: 704762 2.6MM QUADRADO 2kg	 Cód.: 704762 2.6MM QUADRADO 2kg
 Cód.: 704748 2.0MM REDONDO 2kg	 Cód.: 704755 2.6MM REDONDO 2kg	 Cód.: 704779 3.0MM REDONDO 2kg
 Cód.: 704687 2.6MM QUADRADO 500g	 Cód.: 706612 2.6MM QUADRADO 100g	 Cód.: 704656 3.0MM QUADRADO 500g
 Cód.: 704663 2.0MM REDONDO 500g	 Cód.: 704649 3.0MM REDONDO 500g	 Cód.: 706735 3.0MM QUADRADO 100g
 Cód.: 706780 2.0MM REDONDO 500g	 Cód.: 706605 2.6MM REDONDO 100g	 Cód.: 706599 3.0MM REDONDO 100g

BLISTER 500G / BLISTER 100G

Perfil Quadrado: Com a mesma espessura em todos os lados, o fio de nylon de perfil quadrado tem uma área de seção 21% maior que o perfil redondo, aumentando sua resistência em impactos com pedras e galhos. Suas arestas formam uma espécie de lâmina maximizando o corte.

Perfil Redondo: Com menor volume, a quantidade armazenada no carretel da Roçadeira é maior que o perfil quadrado, proporcionando menos paradas para reposição. O fio de nylon de perfil redondo entrega um comprimento maior por bobina proporcionando um ótimo custo/benefício.



PISTOLA

PISTOLA DE PINTURA (3X1) TP-650 650W

Cód.: 802319 – 110v

Cód.: 802326 – 220v

Mini Compressor
Pintura HVLP
Pulverização e Limpeza
Soprador Inflador Ar



Potência: 650W
Vazão: 400ml/min.
Viscosidade Máx.: 80 DIN/s
Diâmetro de Bico: 1.8/2.6mm
Cap. Reservatório: 800ml

1,8mm: Pequenas áreas e acabamentos.
2,6mm: Grandes áreas com maior leque.



PEÇAS DE REPOSIÇÃO




Cód.: 700467
Caixa
Engrenagem
Tubo 26mm
Completa



Cód.: 707671
Acelerador
Completo
Luxo



Cód.: 700283
Partida Retrátil
2 Garras



Cód.: 700207
Embreagem
43/52cc.




Cód.: 707725
Carburador
FS 160/220/290



Cód.: 702959
Porca Lâmina



Cód.: 706759
Partida Retrátil
4 Garras




Cód.: 707640
Kit Juntas
Roçadeiras
43/52CC



Cód.: 706698
Mangueira
Combustível
Com Filtro
Plástico



Cód.: 704298
Vela Torch
Resistiva
L8RTC



Cód.: 705523
Lâmina Reta
305MM
(12") X 1,75MM
X 25,4(1")



Cód.: 706889
Misturador de
Combustível
1000ml



Cód.: 707909
Kit Cilindro
Roçadeira
43CC
40mm 5 PC



Cód.: 700443
Carretel Bate
Libera



Cód.: 700375
Carburador
Roçadeira
43/52CC
- Big DINT



Cód.: 706742
Partida Retrátil
Grampo

**BAIXE ATRAVÉS DO
QR CODE O NOSSO
CATÁLOGO COM A
LINHA COMPLETA
DE PEÇAS**

